

Boots-Klarlack

Прозрачное глянцевое защитное покрытие для внутренних и наружных работ



Материал

Область применения	Лак на растворителе, не содержащий ароматических углеводородов, для создания бесцветных, благородных покрытий по дереву, например яхты поверх воды, внутренней обстановки яхты: мебели, двери, облицовки из дерева, а также бесцветное глянцевое покрытие по уже лакированным поверхностям. Не применять для покрытия частей яхты, которые находятся в постоянном контакте с водой (например, корпусной части яхты)
Свойства	<ul style="list-style-type: none">• содержит растворитель, без запаха• для внутренних и наружных работ• износостойкий• погодостойкий• ударопрочный• хорошо распределяется по поверхности• для высококачественных покрытий по дереву
Цвет	прозрачный
Степень глянца	глянцевый
Плотность	Ок 1,0 г/см ³
Связующее	Специальная алкидная смола
Состав	Алкидная смола, не ароматизированный бензин-растворитель, добавки.
Код продукта	M-KH02
Фасовка	375 мл, 750 мл, 2,5л

Нанесение

Подготовка основания

Основание должно быть сухим, чистым, прочным, обезжиренным и без разделяющих субстанций, как например водоросли, мох, смола, воск, масло и т.д.. При необходимости произвести предварительную обработку основания как описано ниже.

дерево

Обветренную и посеревшую, непрочную древесину полностью удалить до появления "здорового дерева". Тропическую или смолистую древесину основательно промыть или очистить Nitro-Universalverdünner и дать хорошо просохнуть. Влажность древесины у недеформирующихся конструкций не должна превышать $13 \pm 2\%$, у ограниченно и деформирующихся конструкций 18% . Далее необходимо учесть конструктивную защиту древесины снаружи. При неудовлетворительной конструктивной защите не исключены повреждения покрытия. Канты округлить. См. BFS-Merkblatt Nr. 18

Старые покрытия

Непрочные, отслаивающиеся и поцарапанные слои старой краски удалить без остатка. Прочные слои старой краски слегка зашлифовать. Проверить на совместимость с новым покрытием. При необходимости провести испытание "липкой лентой". Смотри памятку BFS номер 20.

Грунтовочное покрытие

Дерево

Для наружных работ:

породы дерева, находящиеся под угрозой поражения возбудителем синевы древесины, пропитать 1x бесцветным грунтом для дерева Super Nova Holzgrund .

Заключительное покрытие

Перед нанесением хорошо перемешать и нанести 1-2 слоя, не разбавляя. Super Nova Boots-Klarlack наносить кистью или валиком.

Распылителем можно наносить только профессионалам, не разбавляя.

	Форсунка	Давление	Вязкость (4 мм воронка по DIN)
Airless- распыление	0,011 – 0,013 дюйма	ок. 160 бар	Не разбавлять

Для защиты древесины от разрушающих солнечных лучей снаружи необходимо покрыть основание цветным лаком.

Рекомендуемые инструменты

Для нанесения кистью рекомендуется использовать кисти с натуральной щетиной. На больших поверхностях использовать мелкопористый поролоновый валик.

Разбавление

Super Nova Boots-Klarlack наносить не разбавляя. Лак готов к употреблению.

Температура для нанесения

Мин. +5 °C для объекта и воздуха, во время нанесения и высыхания.

Техническая информация

Время высыхания	При температуре +20 °C и относительной влажности воздуха макс. 60% на "отлип" через 6 часов перекрашивание через 24 часа. При более низкой температуре и высокой влажности воздуха покрытие сохнет дольше.
Расход	Ок. 100 мл/м ² при нанесении на гладкие, слегка впитывающие основания. На шероховатых поверхностях расход, соответственно, увеличивается. Точный расход устанавливается пробной покраской на объекте.
Чистка инструментов	Сразу после окончания работ очистить Super Nova Terpentin-Ersatz или Super Nova Pinselreiniger.

Примечания

Меры безопасности	Хранить в недоступном для детей месте. Пары при распылении и пыль при шлифовании не вдыхать. При необходимости пользоваться респиратором. Во время и после нанесения хорошо проветривать помещение. При попадании в глаза или на кожу тщательно промыть водой. Внутренние части мебели не покрывать содержащими растворитель веществами из-за запаха. Не сливать в канализацию, в водоемы и на поверхность грунта. При необходимости запросить лист безопасности.
ЛОС (VOC)-указания	VOC 2010 не подлежит указанию
Хранение	В сухом, прохладном, защищенном от мороза месте. Начатые упаковки тщательно закрывать.
Утилизация	На переработку сдавать только пустые ведра. Сухие остатки продукта следует утилизировать вместе с бытовым мусором. Емкости с жидкими остатками краски сдать в пункты приема старых красок. Код AVV №080111.

техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта, покупатель / пользователь должен технически правильно проверять наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта, принимая во внимание условия данного объекта. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания настоящее теряет свою силу.

Дальнейшую информацию Вы можете получить бесплатно по телефону 0 08 00 / 63 33 37 82

Meffert AG
Farbwerke

Meffert AG Farbwerke

Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach

Telefon 06 71 / 8 70-0 • Telefax 06 71 / 8 70-397

Anwendungstechnik 00800/ 63333782

E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com

www.supernova-farben.de

Техническая информация от 11/2014